# WASSERBAR tata™

Alles immer exklusiv.




# PFLEGEANLEITUNG - ENTKALKUNG

**Im Folgenden finden Sie wichtige Hinweise zur Pflege und Entkalkung für die Wasserbar tata™.**

Abhängig vom Härtegrad des Wassers in Ihrer Region, kommt es mit der Zeit zu Kalkablagerungen und Verunreinigungen am und im Gerät. Je härter das Wasser, desto schneller bilden sich diese Ablagerungen. Zur perfekten Pflege und zum optimalen Schutz ist es erforderlich, die inneren Komponenten der smardy blue Wasserbar mindestens alle 3 Monate zu reinigen und zu entkalken.

**Möchten Sie sich beraten lassen? Rufen Sie uns einfach an.**
Unser exzellenter Service beantwortet unter 0800 8727739 gerne Ihre Fragen.

# PFLEGEANLEITUNG - ENTKALKUNG

## Hinweise zur Pflege & Enkalkung vor Anwendung:

Zur perfekten Pflege und zum Schutz ist es erforderlich, die inneren Komponenten der Wasserbar tata™ mindestens alle 3 Monate oder bei Aufleuchten des Symbols „" zu reinigen und zu entkalken. Bitte verwenden Sie für den Entkalkungs- und Reinigungsvorgang ausschließlich den speziell entwickelten smardy blue Safe & Clean Entkalker Liquid (optional erhältlich – nicht im Lieferumfang enthalten).

**Die Entkalkung / Reinigung ist nur bei mobilen Wasserbars* nötig und durchzuführen und funktioniert nur im Zustand „mobiler Anschluss"!** Siehe Hinweis in der Bedienungsanleitung auf Seite 26 (Umstellung von „Festwasseranschluss" zu „mobiler Anschluss").

## Anleitung zur Entkalkung:


1. **Gerät entleeren:**
   Produzieren Sie 1800ml reines Wasser (sh. Punkt 4), dann entnehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät und entleeren Sie das Restwasser komplett. Positionieren Sie ihn anschließend unter dem Wasserauslass. Drücken und halten Sie den „Wasserauslass" Button für 5 Sekunden. Die Maschine lässt alles Wasser aus, bis keines mehr in der Anlage vorhanden ist. Drücken Sie den Button erneut um die Funktion zu verlassen.




2. Entfernen Sie das Netzkabel.
3. Entfernen Sie die clearyx™ Antikalk Kartusche aus dem Außentank. Bitte alle 3 Monate erneuern!
4. Entfernen Sie die Filter Nr. 1, 2 und ersetzen diese mit den Reinigungskartuschen D. Entfernen Sie den Filter Nr. RO und ersetzen ihn mit der Reinigungskartusche E. Bitte beachten Sie die Drehrichtung beim Entfernen und Einsetzen der Kartuschen!




5. **Herstellen und Einfüllen der Reinigungslösung:**
   Wir empfehlen die Reinigungslösung aus folgenden Bestandteilen herzustellen:
   **200 ml smardy blue Safe & Clean Entkalker Liquid**
   **+1800 ml reines Wasser (vorher produzieren).**
   Geben Sie die Reinigungslösung in den Außentank, verbinden das Netzkabel und schalten das Gerät wieder ein.
6. Danach drücken Sie die Buttons „Temp - Child lock" und „Get Water" gleichzeitig für 5 Sekunden bis das „[ ]" angezeigt wird und setzen den Außentank in die Anlage ein.



   **HINWEIS:** Der Reinigungsvorgang startet nun automatisch und dauert ca. 1 Stunde. Nach Ablauf des Vorgangs blinkt das Symbol „" im Display. Zum vorzeitigen Verlassen die Kombination „Temp - Child lock" und „Get Water" erneut für 5 Sekunden drücken.
7. Entnehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät und entleeren Sie das Restwasser im äußeren Wassertank komplett.
8. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen das Netzkabel. Ersetzen Sie die Reinigungskartuschen (2x D, 1x E) durch die Filter Nr. 1, 2 und RO, indem Sie sie in der angezeigten Richtung einschrauben. Füllen Sie Leitungswasser in den Wassertank.
9. Stellen Sie den Wassertank zurück in die Anlage. Nun verbinden Sie das Netzkabel und schalten das Gerät wieder ein.
10. Setzen Sie eine neue clearyx™ Antikalk Kartusche in den Außentank. Bitte alle 3 Monate erneuern!

## Hinweise zur Pflege und Entkalkung nach Anwendung:

**ACHTUNG:** Nach dem Reinigungsvorgang ist es notwendig die Anlage mit kaltem Leitungswasser durchzuspülen. Hierfür lassen Sie bitte **3 bis 4 VOLLE WASSERTANKS** durch die Anlage fließen. Dieses Spülwasser ist nicht zum Verzehr geeignet. Zusätzlich ist es ratsam die Kartuschen mehrfach mit kaltem Leitungswasser auszuspülen, trocknen lassen und für den wiederkehrenden Entkalkungsvorgangs sicher aufzubewahren. Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 Monate).

**HINWEIS:** Allgemeine Hygienemaßnahmen! Wechseln Sie das Wasser im Außentank regelmäßig, idealerweise einmal täglich. Alle Außenflächen und die Tropfschale sollten einmal wöchentlich mit einem feuchten Reinigungstuch abgewischt werden. Benutzen Sie hierfür milde, desinfizierende Produkte – keine Farbentferner oder Spiritusprodukte. Die Reinigung der Tropfschale kann alternativ auch in einer handelsüblichen Spülmaschine erfolgen. Außerdem empfehlen wir den regelmäßigen Einsatz von Desinfektionsspray um das Display und den vorderen Wasserauslass zu reinigen. Sprühen Sie dazu das Display und die untere Seite mit Desinfektionsspray ein und lassen es einwirken. Wichtig: Das Desinfektionsspray nicht abwischen!

*nicht für Wasserbars im Festwasseranschluss.
**Weitere Informationen finden Sie unter: smardy-blue.com/pflegeanleitung**