AUFTISCH-WASSERSPENDER · UMKEHROSMOSE

DRINKING PRO

Auftisch-Wasserspender mit **4-in-1-Umkehrosmose-Filtration** und **UV-Desinfektion**. Wasser gefiltert, gekühlt, heiß oder gesprudelt – auf Knopfdruck. Wahlweise über integrierten 5-Liter-Wassertank oder Festwasseranschluss, ganz ohne Bohren sofort startklar.

SKU **WSDK-BLACK-PRO**
EAN **4260699892195**



TEMPERATURBEREICH	FILTERWECHSEL	WASSERTANK	FILTERKAPAZITÄT
4–95 °C	**Jährlich**	**5** Liter	**2.000** Liter

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN & FILTRATION

Produktname	**DRINKING PRO**
Gerätetyp	**Auftisch-Wasserspender**
Filtration	**4-in-1 RO-Kombinationsfilter**
Nenn-Gesamtfiltrationskapazität	**2.000** l
Empf. Filterwechsel	**alle 12** Monate
CO_2 Anschluss	**CO_2-Zylinder 425 g / Externer CO_2 Tank**

ELEKTRIK

Nennspannung	**220–240 V ~**
Nennfrequenz	**50** Hz
Nennleistung	**2.400** W
Nenn-Heizleistung	**2.270** W
Nenn-Kühlleistung	**120** W
Kältemittel	**R600a (40 g)**
Klimaklasse	**ST**

WASSERQUELLE & DRUCK

Wasserquelle	**5-l-Tank oder Festanschluss**
Geeignetes Wasser	**Stadt- / Leitungswasser**
Arbeitsdruck	**0,4–0,6** MPa
Zul. Wassertemperatur	**5–38** °C

KAPAZITÄTEN & TEMPERATUREN

Heißwasserkapazität	**18 l/h** (≥ 90 °C)
Kaltwasserkapazität	**3 l/h** (≤ 10 °C)
Reinwasser-Durchflussrate	**0,52** l/min
Heißwasser individuell	**50–95** °C
Kühlung einstellbar	**4–8** °C
Ausgabemengen	**150 / 300 / 500** ml
Wassertankkapazität	**5** l
Kaltwassertank / Reinwassertank	**1,2 / 0,8** l

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Abmessungen (B × T × H)	**22,0 × 43,8 × 49,4** cm
Verpackungsmaße	**61 × 34 × 54** cm
Nettogewicht	**20,8** kg
Bruttogewicht	**23,8** kg

ABMESSUNGEN IN CM



LIEFERUMFANG

- 1× DRINKING PRO Umkehrosmose-Wasseraufbereiter
- 1× Wasserauffangbehälter
- 1× Zulauf-Dreiwegeventil + Kugelventil
- 2× PE-Wasserschlauch (je 3 m) · 6× Flansch
- 1× Abwasserschelle · 1× Rückschlagventil
- 1× Bedienungsanleitung (deutsch)

AUFSTELL- & BETRIEBSHINWEISE

- Nach dem Auspacken 24 h aufrecht stehen lassen, dann erst einschalten
- Separat abgesicherte Steckdose 230 V / 10 A (keine Mehrfachsteckdose)
- Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- Bei Festwasseranschluss: Arbeitsdruck 0,4–0,6 MPa (Stadt-/Leitungswasser)
- Zulauf-Wassertemperatur 5–38 °C

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© AQMOS Wasseraufbereitung · Stand August 2026