



**smardy**blue

WASSERBAR siwa™

## DATENBLATT

### WASSERSPRUDLER

- 2-Stufen-Filtration
- 2 Wassertemperaturen
- Smart Touch Display
- Ideal für Küche, Hausbar, Büro & Praxis
- Auftischanlage – einfache Installation im Festwassernetz
- Integrierte Funktion für Karbonisierung & Kühlung 4 – 13°C
- UV-Sterilisation gegen Verkeimung

<b>Gerätetyp:</b>	Wassersprudler mit integriertem Filtersystem
<b>Markenname / Model:</b>	siwa™ / M105
<b>Anschlussmöglichkeiten:</b>	Auftischanlage – netzgebundene Montage
<b>Einsatzbereiche:</b>	Haushalt, Küche, Büro
<b>Hauptgerät:</b>	Maße ohne Abtropfschalle: B x H x T: 232 x 415 x 395 mm / Gewicht: 17 kg Maße mit Abtropfschalle: B x H x T: 232 x 490 x 395 mm
<b>Verpackungsmaße:</b>	Maße (B x H x T) 530 x 610 x 300 mm / Gewicht inkl. Verpackung: 22 kg
<b>Temperaturstufen:</b>	einstellbar ca. 0,3°C – 13°C
<b>Ausgabe Wasserarten:</b>	gekühlt: gefiltert still + sprudelnd, raumtemperiert: gefiltert still
<b>Karbonisierungssystem:</b>	Befeuchter / Sättiger (Saturator)
<b>Bohrung für Wasseranschluss:</b>	ø min. 8 mm
<b>Kontroll Display:</b>	OneTouch Button, Material: Kunststoff, LED-Beleuchtung
<b>Abfüllgeschwindigkeit:</b>	2 L / Minute
<b>Aktivkohle-Blockfilter:</b>	hält Sand, Schmutz, Rost, Chemikalien und andere schädliche, organische Verbindungen sicher zurück und schützt die UF Membran.
<b>Ultrafiltration (UF Membran):</b>	0,01 Micron Filterfeinheit ist in der Lage Schadstoffe wie Chlor, Keime, Viren, Bakterien, Parasiten, nahezu vollständig aus dem Leitungswasser zu entfernen. Die Kombination aus Aktivkohle-Blockfilter und UF Membrane ist besonders effektiv und reinigt Ihr Trinkwasser schonend und auf natürliche Weise.
<b>Durchflußmenge stilles Wasser:</b>	2 Liter / Minute
<b>Durchflußmenge gekühltes Wasser:</b>	2 Liter / Minute
<b>Durchflußmenge gekühltes Wasser mit CO2:</b>	ca. 2 – 3 Liter / Minute
<b>Wechselintervall Filterkartusche:</b>	6 Monate
<b>Entkeimung:</b>	smardy blue LED UVC-Entkeimungslampe (Spitzenintensität von 253,7 nm +/- 10 nm)
<b>Stromanschluss:</b>	220 – 240V – 50 / 60 HZ
<b>Kompressor:</b>	luftgekühlt, Ventilator
<b>Minimaler Stromverbrauch:</b>	1,6 Watt / Stunde (Stand-by-Modus)
<b>Stromverbrauch Regelbetrieb:</b>	25 W (Filtrung)
<b>Maximaler Stromverbrauch:</b>	100 Watt / Stunde (in Betrieb)
<b>Tankvolumen:</b>	4 Liter
<b>Erforderlicher Druck:</b>	min. 1 bar / max. 4 bar / empfohlen 2 – 3 bar

**black**

Artikelnummer: 10012007  
Anzahl auf Pakette: 12



**white**

Artikelnummer: 10012009  
Anzahl auf Pakette: 12

